

spécifications techniques

R2000

Quand la technologie devient chaleur



Rendamax
H E A T N O L O G Y

R2000 spécifications techniques

Type		R2017	R2022	R2028	R2034	R2041	R2048	R2056	R2066	R2077	R2090	R2105	R2122
Puissance utile	kW	57,7	74,6	95,8	116,7	139,1	162,7	190,7	222,1	261,1	309,0	361,0	425,0
Puissance brûleur (P.C.I.)	kW	65,5	84,8	107,7	131,6	158,6	185,5	217,4	253,3	296,2	348,0	403,9	470,7
Consommation du gaz													
gaz naturel L (8,7 kWh/m ³)	m ³ /h	7,5	9,7	12,4	15,1	18,2	21,3	25,0	29,1	34,0	40,0	46,4	54,1
gaz naturel H (10,9 kWh/m ³)	m ³ /h	6,0	7,9	9,9	12,2	14,7	17,2	20,2	23,5	27,5	32,3	37,4	43,6
propane	m ³ /h	2,3	2,9	3,8	4,7	5,6	6,6	7,7	8,9	10,5	12,3	14,3	16,6
Pression d'alimentation gaz													
(min.)	mbar	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
(max.)	mbar	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
propane (max.)	mbar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Contenance d'eau													
Pression de service max.	dm ³	5,6	5,9	6,2	6,5	6,9	7,3	7,7	8,3	8,9	9,6	10,5	11,4
	bar	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Diamètre cheminée	D mm	200	225	250	250	300	300	350	350	400	400	450	450
Raccordement gaz	G	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Raccordements d'eau	W	2"	2"	2"	2"	2"	2"	DN65 PN16	DN65 PN16	DN65 PN16	DN65 PN16	DN65 PN16	DN65 PN16
Soupape de sécurité													
raccordement		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
sortie		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
pression standard	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Dimensions													
B	mm	704	783	879	974	1085	1196	1323	1482	1657	1863	2101	2371
H	mm	1612	1612	1612	1612	1612	1612	1612	1612	1632	1632	1652	1652
K	mm	32	32	32	32	32	32	32	32	52	52	72	72
L	mm	820	898	994	1090	1200	1312	1438	1598	1772	1978	2216	2486
Poids, vide, ± 5%	kg	195	210	225	240	260	280	305	330	365	400	440	490

Les chaudières sont livrées entièrement assemblées, électriquement et hydrauliquement testées. En option il est possible d'obtenir des livraisons de chaudières à déassembler et à réassembler sur site. (Ce document n'a pas de valeur contractuelle. Le fabricant se réserve le droit de faire des modifications à tout moment.)

